

leakSMART™ sensor

Installation and Operation Manual

Wireless, Waterproof & Reusable



leakSMART™ Sensors provide an audible water detection alarm even without connection to your smart home system hub — but pairing means the system will signal your leakSMART™ Valve to automatically shut off your water and send you instant notifications, preventing water damage within seconds.

CAUTION: Read installation instructions BEFORE installing batteries in your leakSMART™ Sensor.

- Install 3 AAA alkaline batteries (provided), and the sensor's blue lights will blink quickly. Press the button and the sensor is ready to pair.
- Use your smart device to add the sensor to your Wink app, or other compatible smart home system app. You can also manually search for leakSMART™ in your system's app.
 - When pairing is successful, the sensor's light will blink slowly five times, and you'll hear slow beeping for five seconds.
- Simply place the leakSMART™ Sensor anywhere you need to detect moisture.
 - Sensors must be placed on the floor, completely flat, with the leakSMART™ Sensor logo facing the ceiling.
 - We recommend placing sensors near appliances and plumbing fixtures.
 - Our waterproof sensors are designed to fit into tight spaces, without shifting or sliding, so it's easy to monitor any area.

wink

Wink Compatible
Wink Hub Required



ZigBee®



Certified
Product

8840100H

leakSMART™ Sensor Operation

Status	Blue Light	Audible Alarm	Notes
 x3 Insert batteries	3 seconds steady	Brief chirp as battery hits metal contacts	Press the button and the sensor is ready to pair
 Ready to pair	Fast blinking; will remain in this state and repeat blinking pattern for two minutes	Silent	If the light stops blinking, press button to enter pairing mode
 Pairing successful	Blue light blinks slowly five times	Slow beeping for five seconds	
 Working and connected	Blue light blinks once every 30 seconds	Silent	
 Water detected	Blue light blinks twice per second (no pause) until out of alarm condition	Five quick beeps; pause; repeat until out of alarm condition	When water is detected, the leakSMART™ Valve will automatically shut off in less than 5 seconds; you will also receive notification on your mobile device
 Battery low	Blue light flashes twice per 30 seconds	Chirp every 5 minutes	

To purchase additional leakSMART™ Sensors or other leakSMART™ system accessories, visit getleaksmart.com

Customer Care: 1-855-532-5768



©2015 leakSMART™ is a trademark of Waxman Consumer Products Group, Inc.



leakSMART™ sensor

Manual de instalación y operación

Inalámbrico, a prueba
de agua y reutilizable



Los sensores leakSMART™ emiten una alarma audible de detección de agua incluso sin conexión al hub de sistema inteligente para el hogar, pero el emparejamiento significa que el sistema indicará a la válvula leakSMART™ que cierre del suministro de agua y le envíe una notificación al instante, para prevenir el daño por agua en segundos.

PRECAUCIÓN: Lea las instrucciones de instalación ANTES de instalar las baterías en el sensor leakSMART™.

- Coloque 3 pilas alcalinas AAA (vienen incluidas), y las luces azules del sensor parpadearán rápidamente. Pulse el botón y el sensor estará listo para hacer conexión.
- Utilice su dispositivo inteligente para añadir el sensor a su aplicación Wink o a otra aplicación del sistema inteligente para el hogar. También puede buscar leakSMART™ de forma manual en la aplicación de su sistema.
 - Cuando el emparejamiento se haya realizado con éxito, la luz del sensor titilará cinco veces lentamente y oír un pitido suave durante cinco segundos.
- Simplemente coloque el sensor leakSMART™ donde necesite detectar humedad.
 - Los sensores se deben ubicar en el piso, extendidos por completo, con el logo del sensor leakSMART™ hacia el techo.
 - Recomendamos colocar los sensores cerca de los electrodomésticos y ensamblajes de plomería.
 - Nuestros sensores a prueba de agua están diseñados para encajar en espacios reducidos, sin desplazarse o deslizarse, por lo que resulta sencillo monitorear cualquier área.

wink

Compatible con Wink
Necesita el hub Wink



ZigBee

Producto
ZigBee®
certificado



8840100H

Funcionamiento del sensor leakSMART™

Estado	Luz azul	Alarma sonora	Notas
 Inserte las baterías	3 segundos continuos	Frecuencia modulada pulsada breve cuando la batería golpea los contactos de metal	Pulse el botón y el sensor estará listo para hacer conexión.
 Listas para emparejar	Parpadeo rápido, permanecerá en este estado y repetirá el patrón de parpadeo durante dos minutos	Silencioso	Si la luz deja de parpadear, presione el botón para ingresar el modo de conexión.
 Emparejamiento exitoso	La luz azul titila cinco veces lentamente	Pitido lento durante cinco segundos	
 En funcionamiento y conectado	La luz azul titila una vez cada 30 segundos	Silencioso	
 Se detectó agua	La luz azul titila dos veces por segundo (sin pausa) hasta que se apaga la alarma	Cinco pitidos rápidos; pausa; se repite hasta que se apaga la alarma	Cuando se detecta agua, la válvula leakSMART™ se cierra automáticamente en menos de 5 segundos. Recibirá una notificación en su dispositivo móvil
 Batería baja	La luz azul destella dos veces cada 30 segundos	Frecuencia modulada pulsada cada 5 minutos	

Para comprar sensores leakSMART™ u otros accesorios del sistema leakSMART™ adicionales, visite el sitio web getleaksmart.com

Asistencia al cliente: 1-855-532-5768



©2015 leakSMART™ es una marca registrada de Waxman Consumer Products Group, Inc

